

Artikelnummer: 14012006 Palletwisselaar PW 500



OMSCHRIJVING:

De PW 500 palletwisselaar is een economische versie ontworpen voor het wisselen van pallets, zelfs in beperkte ruimtes. De wissel procedure is gebaseerd op de zijdelingse klemming van de goederen. Daarom moeten de goederen robuust en bestand zijn tegen druk. Zwaar beschadigde pallets of een overhang van de goederen op de pallet zijn geen probleem voor de PW 500. De pallet wordt in de machine geplaatst met behulp van een elektrische of handmatige pallettruck. De goederen worden vervolgens geklemd aan beide zijden. Vervolgens kan de pallet onder de

lading vandaan gereden worden. De nieuwe pallet kan nu onder de lading worden gezet. Het proces wordt voltooid door het openen van de zijwanden zodat de lading op de nieuwe pallet komt te staan. De pallet met lading kan nu uit de palletwisselaar worden gehaald.

De PW 500 palletwisselaar is ontworpen als een "Plug & Play" oplossing.

Technische gegevens:

Wij raden de PW 500 aan voor maximaal 25 wisselingen per uur.

Een dode man's veiligheidssysteem en een geïntegreerd veiligheidsscherm zorgen de veiligheid van het personeel.

Aantal wisselingen per uur: 10-25

Afmeting: 2100 x 3300 x 2300 mm (LxBxH)

Aandrijving zijwanden: Pneumatisch (6 bar)

Laden en lossen van de pallet: met elektrische of handmatige pallettruck

Palletlading:

Gewicht tot 1000 kg

Standaard palletmaat 1200 x 800 mm (andere maat is een optie)

Maximale hoogte inclusief pallet: 2000 mm

Overhang van de lading toegestaan.

Palletlading moet recht zijn (onderste laag moet niet smaller zijn dan de bovenste laag)

Soort goederen / lading bijvoorbeeld dozen of kisten





Voordelen van de PW 500

- eenvoudige procedure
- voor robuuste goederen
- betrouwbaar zelfs met een slechte kwaliteit pallet
- goederen blijven stabiel, geen kantelen en roteren
- Plug & Play bediening
- vervaardigd voor gebruik met een handmatige pallet truck