

Artikelnummer: 14012014 Palletwisselaar PW 700



#### OMSCHRIJVING:

Deze Palletwisselaar wisselt de pallet onder de lading doormidden van omkeren. De palletwisselaar kan met een handpallettruck beladen worden op werkvloer hoogte. Vervolgens wordt de lading van bovenaf geklemd, en 180 ° geroteerd. Wanneer het om goederen gaat die niet 180 ° geroteerd mogen worden, kan de kantelaar ook zo aangepast worden dat deze stopt bij 95 °. Dan kun je met de hand de pallet eruit halen en vervangen voor de nieuwe pallet.

**Het is een plug & play oplossing die gemakkelijk te plaatsen is,  
en werkt volledig elektrisch !**

## Capaciteit :

Aantal wisselingen per uur	10 tot 20
Afmeting	3220 x 2095 x 2850 mm ( LxBxH)
Aandrijving	Elektrisch 400 V
Laden van de palletwisselaar	Heftruck, handpallettruck
Geschikt voor dozen en zakgoed	

## Palletsoorten:

Palletgewicht	Tot 1500 kg
Palletafmetingen	800-1000 x 1200 mm
Pallethoogte	144 – 160 mm
Hoogte inclusief pallet	900 tot 2000 mm



## Voordelen van de PW 700

- ✓ Elektrisch aangedreven, eenvoudig voor het onderhoud, geen lekkages en minder lawaai.
- ✓ Eenvoudig te automatiseren
- ✓ Gemaakt in Duitsland
- ✓ Het is een plug & play opstelling, gemakkelijk te installeren
- ✓ Betrouwbaar en veilig systeem, voor verschillende pallet soorten en maten
- ✓ Overhangende lading is geen probleem
- ✓ Tot 20 wisselingen per uur
- ✓ Zeer robuuste en sterke machine

## Technische gegevens:

### Gegevens palletwisselaar

Lengte:	3220 mm
Breedte:	2095 mm
Hoogte:	2085 mm
Laad hoogte:	Werkvloer hoogte
Hoogte bij 95 ° :	825 mm
Eigen gewicht :	2700 kg
Aansluiting:	400 V

### Gegevens klempaten

Afmeting klempaat:	1200 mm x 1300 mm
Opening maximaal :	2200 mm
Opening minimaal:	900 mm
Aandrijving	Elektrisch

Veiligheidsvoorziening: De PW 700 is voorzien van hekwerk.

Bedieningspaneel zit aan de palletwisselaar bevestigd met een stalen arm.  
Voorzien van 2 draaiknoppen voor het keren en openen en sluiten van de klempaten.

### Opties:

- 1 ) Automatische bediening met toegangsbeveiliging ( lichtscherf )
- 2 ) Rollen in de klempaat voor het eenvoudig verwijderen van de lege pallet bij 90 ° positie.
- 3 ) Aangepaste hoogte tot 2400 mm
- 4) vlakke zijwand en oprijplaat

